

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ZAVĚŠENÉ FOLIE

2026

ŘADA SPECIALITIES (XTRA, TILES, PROTECT 33 COLLECTIONS)



Fólie řady Xtra Collection, Tiles Collection a Protect 33 Collection mají 10letou plnou záruku na vodotěsnost a svary, po níž následuje 5 let degresivní záruky, přičemž hodnota záruky se každý rok snižuje o 20 %.

Při běžných podmínkách používání do 33 °C, definovaných normou NF T54-802 (NF T54-802 – francouzská norma stanovující pravidla a doporučení pro instalaci, používání, údržbu a životnost bazénových fólií (linerů) z měkčeného PVC-P), se poskytuje 3letá záruka proti vzniku skvrn.

Při překročení této teploty se může zvýšit riziko změny barvy a tvorby záhybů souvisejících s působením chlóru, absorpce vody a kondenzace za fólií.

Příklad: Fólie byla instalována v roce 2010 a vyměněna v roce 2021 po 11 letech – degresivní sazba 20 %.

ŘADA SUPERIOR



Fólie řady Superior mají 5letou plnou záruku na vodotěsnost a svary, po níž následuje 5 let degresivní záruky, přičemž hodnota záruky se každý rok snižuje o 20 %.

Při běžných podmínkách používání do 32 °C, definovaných normou NF T54-802 (NF T54-802 – francouzská norma stanovující pravidla a doporučení pro instalaci, používání, údržbu a životnost bazénových fólií (linerů) z měkčeného PVC-P), se poskytuje 3letá záruka proti vzniku skvrn.

Při překročení této teploty se může zvýšit riziko změny barvy a tvorby záhybů souvisejících s působením chlóru, absorpce vody a kondenzace za fólií.

Příklad: Fólie byla instalována v roce 2020 a vyměněna v roce 2027 po 7 letech – degresivní sazba 40 %.

ŘADA STANDARD



Fólie řady Standard mají 10letou degresivní záruku na vodotěsnost a svary při běžných podmínkách používání do 28 °C, definovaných normou NF T54-802 (NF T54-802 – francouzská norma stanovující pravidla a doporučení pro instalaci, používání, údržbu a životnost bazénových fólií (linerů) z měkčeného PVC-P), přičemž hodnota záruky se každý rok snižuje o 10 %.

Při překročení této teploty se může zvýšit riziko změny barvy a tvorby záhybů souvisejících s působením chlóru, absorpce vody a kondenzace za fólií.

Příklad: Fólie byla instalována v roce 2020 a vyměněna v roce 2025 po 5 letech – degresivní sazba 50 %.

ŘADA PROTISKLUZ



Protiskluzové fólie mají 10letou degresivní záruku na vodotěsnost a svary při běžných podmínkách používání do 30 °C, definovaných normou NF T54-802 (NF T54-802 – francouzská norma stanovující pravidla a doporučení pro instalaci, používání, údržbu a životnost bazénových fólií (linerů) z měkčeného PVC-P), přičemž hodnota záruky se každý rok snižuje o 10 %.

Při překročení této teploty se může zvýšit riziko změny barvy a tvorby záhybů souvisejících s působením chlóru, absorpce vody a kondenzace za fólií.

Příklad: Fólie byla instalována v roce 2020 a vyměněna v roce 2025 po 5 letech – degresivní sazba 50 %.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ZAVĚŠENÉ FOLIE

2026

ŘADY SPECIALITIES (XTRA, TILES, PROTECT 33), SUPERIOR, STANDARD, PROTISKLUZ

**Za instalaci odpovídá instalační firma a instalace není kryta zárukou.
Záruka začíná běžet dnem instalace.**

ABY MOHLA BÝT ZÁRUKA UPLATNĚNA:

- Fólie určená k instalaci zavěšením na místě musí být skladována za běžných podmínek.
- Fólie musí být skladovány vodorovně, v původním obalu, v suchém prostoru s mírnou teplotou.
- Fólie nesmí být stohovány a musí být uskladněny v suchém prostoru s mírnou teplotou.
- Fólie určená ke svařování na místě musí být instalována v souladu s oborovými pravidly a doporučeními (viz doporučení FPP* a AFNOR**).
- Fólie nesmí být poškozena mechanickým působením ani chemickými látkami, které nejsou kompatibilní s PVC. Při používání bazénu rovněž nesmí být vystavena nadměrným nebo neobvyklým koncentracím chemických přípravků.
- Nikdy nepoužívejte přípravky na úpravu vody obsahující měď nebo její deriváty.
- Při reklamaci musí být uvedeno sériové číslo, které se nachází na obalu role nebo na zadní straně fólie.

Záruka se vztahuje pouze na vodotěsnost fólie. Díry, zatřžení a trhliny nejsou kryty zárukou. Záruka se rovněž nevztahuje na barevnou stálost, skvrny ani jakékoli znečištění.

Záruka se vztahuje pouze na výrobky dodané naší společností a nezahrnuje náklady na instalaci nebo opětovnou instalaci, vodu, chemické přípravky, související materiál (filc, lepidlo apod.) ani náklady na dopravu.

Úprava vody: V souladu s platnými právními předpisy (francouzská vyhláška č. 81324 ze dne 7. 4. 1981) musí bazénová voda ošetřovaná chlórem splňovat následující hodnoty:

pH v rozmezí 7 až 7,6 (úroveň kyselosti).

TH v rozmezí 15 až 25 °f (tvrdost vody).

TAC v rozmezí 10 až 20 °f (celková alkalita – schopnost vody stabilizovat pH).

Hladina aktivního volného chlóru musí být udržována v rozmezí 0,7 až 1,2 mg/l. Pokud je použit stabilizátor, musí být hladina chlóru v rozmezí 1 až 2,5 mg/l při pH 7 až 7,6. Při použití bromové úpravy nesmí koncentrace bromu překročit 2 mg/l při pH 7,2 až 7,6. Ujistěte se, že koncentrace stabilizátoru (kyseliny kyanurové) pocházejícího z chlorových tablet je nižší než 70 mg/l.

U všech ostatních způsobů úpravy vody musí instalační firma a uživatel ověřit u dodavatele zamýšleného způsobu úpravy (chemického nebo elektrofyzikálního), zda je kompatibilní s našimi PVC fóliemi.

Při napouštění bazénu použijte přípravek pro sekvenci kovů, aby se zabránilo vzniku skvrn způsobených rozpuštěnými kovy, jako jsou měď, železo a mangan. Ujistěte se, že použitý přípravek je účinný také proti mědi.

Úprava vody chlórem má tendenci fólii zesvětlovat, zatímco úprava bromem má tendenci způsobovat její žloutnutí. Proto doporučujeme používat chlorovou úpravu u světlých fólií a bromovou úpravu u tmavých fólií.

Použití solné elektrolýzy v kombinaci s automatickým zakrytím bazénu není kompatibilní s tmavými odstíny fólií, protože může způsobit jejich zrychlené odbarvování. Přípravky na bázi mědi jsou zakázány.

Pokud je bazén vybaven automatickým zakrytím a solnou elektrolýzou, musí být elektrolýza vybavena Redox regulací, aby se co nejvíce omezilo riziko přechlorování. Propojení elektrolýzy s automatickým zakrytím může tento účinek omezit pouze tehdy, pokud je bazén pravidelně odkrýván.

Parametry vody musí být kontrolovány nejméně dvakrát týdně.

* FPP: Fédération des Professionnels de la Piscine – 5 rue de Vienne, 75008 Paris.

** AFNOR: norma NF T54-802.



NORMA EN 16852-1 – PROTISKLUZNOST:

Požadavky na protiskluznost prvků pro vstup do bazénu:

TYP VSTUPU DO BAZÉNU	Minimální klasifikační skupina
Příčka žebříku	A
Schod	A
Šikmá plocha	B

PROTISKLUZNOST:

Klasifikační třída	Kritický úhel
A	12° až 17°
B	18° až 23°
C	od 24°